

TECHNICKÝ LIST

KIRK

Rukavice svářecí

Objednávkové číslo:	A2043 bez etikety
Materiál:	hovězí štípenka, kevlarová nit®, kryté švy
Podšívka:	bavlna
Délka:	35 cm
Velikost:	11“



Rukavice slouží jako ochrana proti mechanickým rizikům a jako ochrana pro svářeče.

Stupně ochrany:

EN 388 MECHANICKÁ RIZIKA



odolnost proti oděru:	3
odolnost proti proříznutí:	1
odolnost proti roztržení:	4
odolnost proti propíchnutí:	4
odolnost proti prořezu (TDM):	X

EN 407 TEPELNÁ RIZIKA



odolnost proti hoření:	4
odolnost proti kontaktnímu teplu:	1
odolnost proti konvekčnímu teplu:	3
odolnost proti sálavému teplu:	X
odolnost proti malým rozstříkům:	4
odolnost proti velkým rozstříkům:	X

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následujících harmonizovaných norem:

EN 420:2003+A1:2009 : Ochranné rukavice- všeobecné požadavky a metody zkoušení

EN 388:2016+A1:2018 : Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům. (3-1-4-4-X)

EN 407:2004 : Ochranné rukavice proti tepelným rizikům. (4-1-3-X-4-X)

EN 12477:2001/A1:2005 : Ochranné rukavice pro svářeče- Typ A

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 0075 (CTC France), číslo certifikátu 0075/2737/162/04/20/1355.

Počet párů v kartonu:	60 ks
Hmotnost kartonu:	23 kg
Rozměr kartonu:	0,061 m ³
Dílčí balení:	12 ks
Bez etikety	

Skladujte v suchu mimo dosah slunečního záření. Nečistoty odstraňujte kartáčkem. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit. Nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům, žiravinám a vodě.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat tam, kde hrozí zachycení do pohyblivých částí strojů.