

Informace pro uživatele

Ochranné oděvy s kalhotami s odolností proti pořezání ruční řetězovou pilou PROFESIONAL

Objednací čísla protipořezových produktů :
022161 , 022171 , 022172 , 022181 , 022182, 022199

Objednací čísla doplňujících produktů :
022170, 022180

Pro zajištění maximální ochrany a komfortu při používání tohoto bezpečnostního výrobku je bezpodmínečně nutné dbát těchto informací:

Výstražná upozornění:

Žádné bezpečnostní oblečení nemůže poskytnout absolutní ochranu proti zranění ruční řetězovou pilou. Účinnost ochranné úrovně oblečení závisí na mnoha vlivech ,např. počtu otáček motorové pily, točivého momentu motoru, intenzitě a úhlu nárazu lišty na tkaninu, momentální pracovní pozici atd. Toto ochranné oblečení není náhradou za bezpečnou pracovní techniku. Neodborné používání ruční řetězové pily může vést k úrazům. Proto je nezbytně nutné dodržovat schválené technologické postupy a dbát na dodržování platných bezpečnostních předpisů a na upozornění v návodu na obsluhu používané pily .
Bezpečnostní oblečení vyžaduje speciální a pravidelné čištění. Při silném znečištění je nutné prát oblečení bezprostředně po nošení. Zbytky pryskyřice, oleje a pohonných látek mohou mít škodlivý vliv na funkci bezpečnostního oblečení. K praní doporučujeme obvyklé prací prostředky. Pro zachování ochranné funkce je nutné mokré oblečení po vyprání narovnat a roztáhnout podle přirozeného tvaru a nechat volně uschnout . Vyšší než přípustná teplota praní snižuje ochrannou funkci a užité vlastnosti (srážení).

Pokud je to možné , zabráněte kontaktu tohoto bezpečnostního výrobku se špičatými nebo ostrými předměty (řetěz motorové pily, trny, kovové nářadí atd.) a kontaktu s agresivními látkami jako kyseliny, olej, rozpouštědla, pohonné látky, zvířecí fekálie , aby se předešlo poškození materiálu. Rovněž je třeba zabránit kontaktu s horkými předměty a zdroji tepla (otevřený oheň, kamna apod.).Oblečení musí být před dalším používáním vyčištěno tak, jak je předepsáno.

Volba správné velikosti, návod k oblékání a svlékání:

Obecně platí, že je třeba vybírat oblečení tak, aby mohl být pracovní výkon možný bez jakéhokoliv omezení. Oblečení nesmí být např. příliš široké, aby se vyloučilo případné riziko zachycení v důsledku rozvolněného obleku. Oblékání a svlékání probíhá jako u obvyklého oblečení, nositel by se přitom měl přesvědčit o správném usazení.

Návod na údržbu, kontrola ze strany nositele:

60 °C praní s omezeným mechanickým působením a postupným ochlazováním, neždímat a nesušit v bubnové sušičce, teplota žehlení do 110 °C , omezené chemické čištění, nebělit .Uživatel by měl v přiměřených časových odstupech kontrolovat, zda oblečení není poškozené a to především protipořezová ochrana.

Opravy:

Opravena smí být pouze svrchní látka s tím , že není možné šít přes protipořezovou vložku. Při změně nebo opravě bezpečnostního oblečení, např. zkrácení nohavic, není možné protipořezovou vložku spravovat, měnit, zkracovat nebo prošívat! Každá změna protipořezové vložky snižuje, resp. ničí ochranný účinek!

Náhradní části:

Svrchní látka k opravě, šle, uzávěry kalhot, zipy jsou na vyžádání k dostání u výrobce, příp. zčásti přiloženy k výrobku.

Kritéria pro vyřazení:

Bezpečnostní oblečení s poškozenou nebo změněnou bezpečnostní vložkou nesmí být dále používáno! Části oblečení, které jsou poškozené nebo změněné z jiné příčiny, musejí být okamžitě zlikvidovány.

Výchozí materiály oblečení:

Oblečení se skládá kromě řady Scilar (98% polyester, 2% elastan) především ze svrchní látky (50% PES / 50% bavlna ; 80% PES / 20% bavlna), protipořezové ochrany (66% PES / 34% polypropylen) a vložky (100% bavlna nebo 100% polyester).

Informace o materiálech, které mohou vyvolat alergické reakce :

Materiály použité na výrobu nejsou zdrojem škodlivých vlivů, resp. takové nejsou známy.

Stárnutí:

Materiály použité k ochraně proti pořezu podléhají specifickému procesu stárnutí. Pro stanovení životnosti se vychází při profesionálním využití z maximální doby používání 2 let. V neprofesionální sféře lze předpokládat dobu používání max. 6 let. To odpovídá v obou případech asi 30 práním, která jsou nutná střídavě s nošením a řídí se podle namáhání a zátěže výrobku. V případě pochyb by mělo být oblečení nahrazeno novým.

Hmotnost:

Informativní hmotnost produktů ve velikosti 52 na střední výšku 182 cm :

022161/52/182 – cca. 2,020 kg
022171/52/182 – cca. 1,400 kg
022181/52/182 – cca. 1,340 kg
022172/52/182 – cca. 1,320 kg
022182/52/182 – cca. 1.280 kg

022199/52/182 – cca. 1,420 kg

022170/52/182 – cca. 0,610 kg

022180/52/182 – cca. 0,640 kg

Hmotnost ostatních velikostí se přiměřeně mění.

Zkušební normy, legislativa:

Produkty odpovídají směrnici 89/686/EHS Výrobky s piktogramem označující ochranu proti pořezání splňují požadavky normy EN 381, díl 5, design A, třída 1 (20 m/s), rozsah ochrany přes celou přední stranu nohavic a dodatečně vždy plus 50 mm na levé vnější straně nohavic (boční šev) a na vnitřní straně (krokový šev) pravé nohavice (viděno z pohledu nositele). Ochrana podbřišku až 20 cm od krokového švu nahoru s mezerou uprostřed cca 3 cm.

Skladování, údržba a omezení užívání:

Bezpečnostní oblečení je zabaleno v ochranné plastové tašce. Produkt skladujte v dobře větraných suchých místnostech a zamezte extrémním teplotám, kontaktu s kapalinami nebo UV zářením (např. výkladní skříně).

Pro další informace se prosím obraťte :

Firma: Profesional CZ s.r.o.

Adresa: Na Bořích 5 , 326 00 Plzeň

Tel.: 377 244 782

Fax: 377 242 626

E-mail: info@profesional-plzen.cz

www.profesional-plzen.cz

www.forestprofi.cz

Leden 2017