




EN 342
CERTIFIED



www.portwest.com/declarations

	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92



B	INCHES	CM	EURO
X5	32"-34"	80-88	40-44
S	36"-38"	92-96	46-48
M	40"-41"	100-104	50-52
L	42"-44"	108-112	54-56
XL	46"-48"	116-124	58-62
XXL	50"-52"	128-132	64-66
3XL	54"-55"	136-140	68-70
4XL	56"-58"	144-148	72-74
5XL	60"-64"	152-160	76-80

C	INCHES	CM	DE	FR
X5	26-28	68-72	42-44	34-36
S	30-32	76-80	46-48	38-40
M	33-34	84-88	50	42-44
L	36-38	92-96	52-54	46-48
XL	40-41	100-104	56	50-52
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56
3XL	46-47	116-120	62	58-60
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64

MANUFACTURER

ПРОИЗВЕДИТЕЛЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ВЪРВОДЕ, ТООТТА, ВАЛМАЙСТА, ФАБРИКАНТ, ХЕРСТЕЛЛЕ, КАТЪЛЖЕВАЛТЪ, ГЪЯРТО, ФАББРИКАНТЕ, РАЗОТАЙС, ГАМИНОТАС, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОДУСЕНТ, ПРОДУКЕНТ, ФАБРИКАНТЕ, ПРОДУКАТОР, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ВЪРВОДАЧ, ВЪРВОДАЧ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ТИЛКЕРКА, УРЕТИК, ВЪРВОНИК

PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

TEST HOUSE

TEST HOUSE, АГЕНСИЯ Е ТЕСТИМТ, НАСОРАТОРИУМ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ИСПИТНА КУКА, КУЗЕШНИ ДЪМ, ТЕСТИУШ, ТЕСТ МАЈА, ТЕСТАЈА, ОРГАНИЧМЕ НОТИФИЕ, ТЕСТИЕРИУШ, ДОМН ДОКЦИОН, ТЕСТ HOUSE, ЛАБОРАТОРИО, ТЕСТА ВЕИТА, ТЕСТАВИМО СТАНГА, ТЕСТ КЪЯ, ТЕСТОГРАН, ЛАБОРАТОРИУМ БОДАКЕЈА, САСА ДЕ ТЕСТЕ, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ИСПИТНА КУКА, СЕРТИФИКАЧЪ ОРГАН, ТЕСТИНА НЪСА, ЛАБОРАТОРИО ДЕ ЕНСАВОС, ТЕСТУШ, ТЕСТ КУЛШУЗЪ, ВИПРОБОВАНИИ ЦЕНТР

INTERTEK The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK
Notified body number: 0362

SATRA Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire,
NN16 8SD, United Kingdom. **Notified body number: 0321**
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 Y2NP Ireland
Notified Body: 2777

VARTSE Vartest Laboratories, Inc., 19 West 36th Street,
10th Floor New York, NY 10018
ISO/IEC 17025 Testing Certificate No. through AZL A is 2180.01

AITEK Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spain
Notified body number: 0161

OTI Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Spengergasse
20 1050 Vienna, Austria
Notified body number: 0534

PORTWEST

UŽIVATELSKÉ INFORMACE

CZ

Tyto oděvy jsou navrženy pro ochranu před chladnými počasím. Nicméně mějte vždy na paměti, že žádná položka OOP může poskytnout plnou ochranu a při provádění činnosti je potřeba brát zřetel na související rizika.
Přečtěte si následující instrukce před použitím tohoto produktu.

CE

Podrobné informace o odpovídajících normách naleznete na štítku produktu. Použijte je pouze za předpokladu, že jsou zobrazeny jak na výrobku, tak i na uživatelských informacích nš. Všechny tyto výrobky splňují požadavky nařízení (EU 1164/2015).



ISO 13688:2013 Ochranné oděvy (viz štítek)
Obecné požadavky. Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na ergonomii, životnost, velikosti, značení ochranných oděvů a na informace dodané výrobcem.

- A= Doporučená výška
- B= Doporučený obvod hrudníku
- C= Doporučený obvod pasu
- D= Doporučené měření nitěvní délky



Oděvy jsou certifikovány podle EN42:2017 a testovány v kombinaci s normou B (2 vrstvy)

- Y = tepelná izolace (kder)
- Z = propustnost vzduchu, AP, třída 1-3, kde 3 je nejlepší
- Y = odolnost proti pronikání vody (třída 1-2, kde dva je nejlepší); volitelné

Tepelná izolace
Kder, výsledná účinná tepelná izolace, definuje tepelnou izolaci od pokožky na vnější povrch oblečení měřena či vypočtena na polybifigurině.

Propustnost vzduchu, AP
AP měří odpor, a níž množství vzduch prokázet srážek materiál. To je měřítkem odolnosti proti větru.

Symboly prani: Odkaz na prani oděvu najdete na štítku.

- Maximální teplota 30°C, mírný postup
- Maximální teplota 40°C, mírný postup
- Maximální teplota 40°C, normální postup
- Maximální teplota 60°C, normální postup
- Nebělit
- Nesušete v sušičce
- Sušit při nízké teplotě
- Sušit při normální teplotě
- Sušit na šňůře
- Sušit na šňůře opakáním
- Nežehlit
- Žehlit max. 110°C
- Žehlit max. 150°C
- Žádat chemického čističe
- Profesionální suché čišění

MAX 50x Max. 50 pracích cyklů
MAX 25x Max. 25 pracích cyklů
MAX 12x Max. 12 pracích cyklů
MAX 5x Max. 5 pracích cyklů

Odolnost proti pronikání vody
WP (volitelné) WP měří odpor vůči průchodu vody skrz materiál z vnější strany.

Materiál a švy jsou testovány na pronikání vody.
Odolnost proti vodním parám
Odolnost proti vodním parám se měří v kombinaci všech vrstev oděvu, s vyzkoušením spodních oděvů. Úle EN 342 musí být hodnota menší než 55 m2Pa / W

OMEZENÍ POUŽITÍ

Před použitím se ujistěte, že je oděv řádně zapnutý, jsou dodrženy manžety a pas. Tento oděv chrání před chladným prostředím, ale nš je na vědomí, že není zaručena ochrana za všech okolností a podmínek. V případě zřetelné je ochrana postatně snížena. Skládá se oděvy na suchém a dobře větraném místě. Oděv používajte v souladu s pokyny výrobce. Pro zvýšení ochrany a prevence je nutné použít vhodnou ochrannu hlavy, rukou a nohou (ochrana pro tyto části tá nejsou zahrnuty v EN342).

Dostupné velikosti:
Vždy používejte správné velikosti oděvu, vyz graf velikosti. Tyto oděvy umožňují nošení přes středně objemné oblečení.

Skladování:
NEŠKADUJTE na místech vystavených přímému nebo slunečnímu záření. Skladovat v čistých, suchých podmínkách.

Údržba:
Výrobce neručí za uš, u kterých jsou štítky o péči odstraněny nebo se jim mění.

Obsah štítku:
Detaily oděvu najdete na štítku.

Varování:
Při použití kapuce může být sníženo periferní vidění a oslaben sluch.